Invisible Oil



Öl für Rohholzeffekt

Invisible Oil ist ein wasserbasierendes, geruchsarmes Einkomponentenöl von höchster Qualität. In Kombination mit WOCA Invisible Oil Primer verleiht es dem Holz ein mattes, natürliches Erscheinungsbild und bietet starken, wasserabweisenden Schutz, der leicht zu pflegen ist. Ideal für die maschinelle Ölbehandlung von hellen Holzarten und als zweiter Schritt im hochwertigen, wasserbasierten Ölsystem von WOCA.

- Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.
- Raumklima zertifiziert

Anwendungsbereich

Zum Ölen von mit Invisible Oil Primer grundierten Holzoberflächen. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung
Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15°C bis 30°C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Das Holz muss mit Invisible Oil Primer grundiert und mit einem bordeauxfarbenen Kissen oder Lackschleifkissen zwischengeschliffen sein. Danach gründlich staubsaugen.

Immer daran denken
Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung
Den Ölbehälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden. Invisible Oil mit mit einer kurzflorigen Malerrolle in gleichmäßiger, dünner Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Das Öl max. 5 Minuten eindringen lassen. Das Öl bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit beige- oder bordeauxfarbenem Kissen verwenden. Polierkissen regelmäßig wechseln, um Ölansammlung am Kissen zu vermeiden. Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

Bitte beachten
Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Oil Care behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Natural Soap Extra Weiß, die pflegt und erhält. Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten.

Trockenzeit

Trockenzeit : 24 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet : 7 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 90 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

GIS code: Ö40+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 2,5 L

Viskosität: 50-55 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 30-40%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung
Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Oil Care behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Natural Soap Extra Weiß, die pflegt und erhält.

Pflege und Folgeprodukte
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.